

GRUP: 3529 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ÜRÜNLER

7- MUHTELİF KİMYASALLAR VE OTOMOTİV ÜRÜNLERİ İMALATI (ÖZEL ÜRÜNLER)

2011/171

(NACE GRUP: 20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı)

Onay Tarihi: Birlik Yönetim Kurulunun 2011 tarihli ve 171 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Bu üretim grubuna;

- Hidrolik fren sıvıları,
- Antifriz (donma önleyiciler),
- Cam suyu antifrizi,
- Benzin, motorin katıkları,
- Pas veya korozyon önleyici veya gidericiler,
- Madeni yağ katıkları (ekonomizer ve viskozite endeks artırıcı vb),
- Asfalt emülsiyonlar,
- Astarlar, macunlar, pastalar, waksalar vb. ürünler girer.

NOT: Yukarıda belirtilen ürünlerin üretilmesinde baz yağ kullanılıyorsa madeni yağ kriterinin “3.1.1.3 Yağlama Müstahzarı” bölümünde değerlendirilir.

Bu başlık altında bulunan ve benzer üretilere kapasite tespiti yapılırken işletmedeki üretim akış şeması bir proses şeklinde ele alınacak ve kapasite raporunda makinelerin sıralaması bu proses dahilinde açıkça gösterilecektir.

Antifriz ve temizleme, koruma, bakım, yakıt ekonomisi sağlayan mamul ve katıklarda, performansı negatif etkilemeyecek çözücüler kullanılır. Adı geçen çözücülerin ilgili son ürünle karışabilme ve karıştırıldıkları ürünün temel özelliklerini değiştirmemesi esastır.

Benzin ve motorin katkı maddelerinin son kullanıcıya satış ambalaj boyutu en fazla 1 litre olmalıdır.

Söz konusu üretimler için yeterli makine tesisatı olan işletmelere kapasite hesabı yapılırken, üretim tanklarında % 80 doluluk ve günde 1 şarj esas alınır.

$$\text{Üretim Kapasitesi (kg/yıl)} = \text{Üretim Tankları Kapasitesi (m}^3\text{)} \times 0,80 \times 300 \text{ gün} \times R$$

R = Randıman faktörü, (% 50 – 80)

Tank Faydalı Hacmi = % 80

İlk kapasite raporlarında kurulu kapasitenin % 25'i kadar, yenilemelerde ise (3 yıllık veya bir önceki yıl) fiili üretim durumu tespit edilerek (ambalajlı üretimi ve satışı gerçekleştirilmiş ürünler) %25 genişleme payı ilavesi ile bulunan rakam esas alınır.

Bu üretimler için gereken ihtiyaç maddeleri de firma üretim programına göre hesaplanarak üretim miktarı ile uyumlu olarak tek tabloda gösterilir. İhtiyaç maddeleri % 100'ü aşmayacak şekilde firma talebine bağlı olarak ve belgelendirilen fiili sarfiyattaki kullanım oranları bulunarak kapasite hesaplanır. Ayrıca dolum hesabı yapılarak, darboğaz olup olmadığı gösterilir.

K (Ambalajlama Kapasitesi) = adet/saat (kutu, şişe, bidon vb. kaplar) x 8 x 300 x R x Birim ambalajın net ağırlığı (kg/adet)

R= Randıman faktörü (Otomatik Makinelerde % 80, Yarı Otomatik Makinelerde % 60, olarak alınır.)

