



**TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR  
BİRLİĞİ  
SANAYİ KAPASİTE KRİTERİ**

|                  |            |
|------------------|------------|
| KARAR NO         | 47         |
| KARAR TARİHİ     | 04.04.2024 |
| İLK YAYIN TARİHİ | 2008       |
| REVİZYON NO      | 4          |
| REVİZYON TARİHİ  | 05.04.2024 |

**GRUP: 3543**

**MADENİ YAĞ İMALATI KRİTERİ**

**1. AMAÇ**

Madeni yağ harmanlama yani “üretim” tesisinin teorik kapasitesinin hesaplanmasında, tesisin teknik özellikleri, laboratuvar imkânları, sertifikasyonlarının yanı sıra üretimin yetkinlik derecelendirilmesinin yapılabilmesi için üretilen ürünün niteliği ve çeşitliliğinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Bu doküman ve EK-A Listesi madeni yağ harmanlaması yapılan tesislerin kapasite ve üretim yetkinliklerinin en doğru şekilde hesaplanmasına yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. Kapasite raporu düzenlenen tesisin madeni yağ üretiminde geldiği aşamayı ve bu alanda yapılan teknolojik ve işletme yatırımlarının görece seviyesini yansıtmak üzere; laboratuvar imkânları ve sertifikasyonlarının yanı sıra üretilen ürünün niteliği ve çeşitliliği derecelendirilerek tesisin üretim yetkinlik puanı belirlenir. Bu rehber, tesisin üretim kapasitesi ile birlikte Ek-A’da verilen kriterlere göre bir üretim yetkinlik puanı belirler.

**2.KAPSAM**

Bu kriter, madeni yağ tesislerinde tanker hariç ambalajlı kaplara (varil, plastik ve teneke kap, bidon vb.) yapılan madeni yağ ve müstahzarların üretim ve dolumuna ilişkin kapasite hesaplamasını kapsar.

**3.TANIMLAR**

**3.1 Mamul**

Madeni yağ tesisinde harmanlaması yapılan madeni yağ ve gresler mamul olarak adlandırılır. Greslerin kapasite hesaplaması üretim tekniklerinin farklı olması sebebi ile madeni yağdan ayrı hesaplanır.

**3.1.1 Madeni Yağlar**

Madeni yağlar; değişik viskozitedeki mineral veya petrol esaslı olmayan ve kimyasal sentez yöntemleriyle elde edilen sentetik esaslı baz yağların ve bu baz yağlara katılan, aşınmayı, paslanmayı, köpürmeyi ve oksitlenmeyi önleyici, viskozite ayarlayıcı, dispersiyon ve basınca dayanıklılık gibi fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırıcı çeşitli katıklar ile harmanlaması ve muhtelif ambalajlara doldurulması işlemine tabi tutulmak suretiyle imal edilen mamullerdir.

Madeni yağlar, motor ve otomotiv dişli yağları, endüstriyel yağlar, gresler ve yağlama müstahzarları olarak sınıflandırılırlar.

**3.1.1.1 Motor ve Otomotiv Dişli Yağları**

İçten yanmalı motorlarda ve dişli sistemlerinde kullanılmak amacıyla mineral, yarı sentetik ve sentetik bazlı yağların katıklarla belirli standartları ve şartnameleri sağlayacak şekilde harmanlanması ile üretilen yağlardır.

### 3.1.1.2 Endüstriyel Yağlar

Hidrolik yağlar, türbin yağları, işleme yağları (metal, deri, tekstil, vb.), ısıl işlem yağları, kalıp ayırıcılar, proses yağları (kauçuk, lastik) vb. gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılmak amacıyla mineral, yarı sentetik ve sentetik bazlı yağların katıklar ve/veya müstahzarlar ile belirli standartları ve şartnameleri karşılayacak şekilde harmanlanması ile üretilen yağlardır.

### 3.1.1.3 Yağlama Müstahzarı

Yağlama müstahzarları; kesici aletleri yağlamaya mahsus, esaslı yağ olan yağlama müstahzarları, cıvata veya somun gevşetme müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları, dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar, akışkanlığı düzenleyici müstahzarlar ile viskozite geliştirici müstahzarlardır.

**NOT:** İhtiyaç maddelerinde baz yağ veya madeni yağ bulunan 3529-Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kimyasal Ürünler-7-Muhtelif Kimyasallar ve Otomotiv Ürünleri Kriterine dahil olan ürünlerin kapasite hesapları; ilk kapasite ise teorik kapasitenin %15'i alınarak yenileme ise son üç yılın fiili üretimlerinin %25 geliştirme payı alınarak hesaplanır

### 3.1.1.4 Gresler

Gres; kalınlaştırıcı, katık ve baz yağdan oluşan yüksek sıcaklıkta özel prosesle üretilen katı veya yarı katı halde bulunan üründür.

## 3.2 Tüketim Maddeleri ile Hammaddeler

Mamul üretiminde kullanılan Grup I, II, III, IV, V baz yağlar, madeni yağ katkıları, ekstraktlar, soğuk işlem yağları ile ambalaj (varil, bidon, şişe vb.) ve ambalaj malzemeleridir.

### 3.2.1 Baz Yağlar

Amerikan Petrol Enstitüsü "API" ve Avrupa Madeni Yağ Endüstrisi Teknik Birliği "ATIEL" tarafından yapılan sınıflandırmaya göre baz yağlar karakteristiğine ve üretim metoduna göre aşağıda verilen tabloda belirtildiği üzere 5 ana grupta incelenir.

| Grup | Viskozite Endeksi                                                                | Doymuş Hidrokarbon İçeriği (%Ağırlık) | Kükürt İçeriği (%Ağırlık) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| I *  | 80–120                                                                           | < 90 %                                | > 0,03 %                  |
| II   | 80–120                                                                           | ≥ 90%                                 | ≤ 0,03 %                  |
| III  | > 120                                                                            | ≥ 90%                                 | ≤ 0,03 %                  |
| IV   | PoliAlfaOlefinler (PAO)                                                          |                                       |                           |
| V    | Grup I,II, III, IV' de yer almayan naftanik esaslı olanlar dahil tüm baz yağlar. |                                       |                           |

- Grup I Baz yağlar genel olarak Spindle oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock, Spindle Ekstrakt baz yağlar veya bu baz yağlara muadil olarak üretilen başka isimli veya vasıflı baz yağlardır.

## **4.MAKİNE VE TEÇHİZAT**

### **4.1 Tank ve Stok Sahası**

Madeni yağ tesisi mamulün stoklandığı ve harmanlandığı tanklara, hammadde, mamul ve ambalajlanmış ürünlerin depolanacağı açık veya kapalı stok sahasına sahip olmalıdır.

### **4.2 Hammadde Tankları:**

Madeni yağ tesisi sınırları içerisinde hammaddelerin stoklandığı tanklardır. Hesaplama ölçü birimi olarak metreküp ( $m^3$ ) kullanılır. Ekspert tarafından yapılan tetkikte, hammadde tanklarının taban ölçüleri (çap, en, boy) ve yükseklikleri fiilen tespit edilerek kapasite raporuna yazılır.

### **4.3 Mamul Tankları:**

Madeni yağ tesisi sınırları içerisinde dökme mamullerin stoklandığı tanklardır. Hesaplama ölçü birimi olarak metreküp ( $m^3$ ) kullanılır. Ekspert tarafından yapılan tetkikte mamul tanklarının taban ölçüleri (çap, en, boy) ve yükseklikleri fiilen tespit edilerek kapasite raporuna yazılacaktır.

### **4.4 Harmanlama Tankları:**

Madeni yağ tesisi sınırları içerisinde kapalı alanda mamul elde etmek üzere hammaddelerin harmanlandığı metal tanklardır. Hesaplama ölçü birimi olarak metreküp ( $m^3$ ) kullanılır.

Ekspert tarafından yapılan tetkikte harmanlama tanklarının taban ölçüleri (çap, en, boy) ve yükseklikleri fiilen tespit edilerek kapasite raporuna yazılacaktır. Bu tanklar, ürünleri karıştırabilecek bir karıştırma ve varsa ısıtma teçhizatlı ve teknik emniyet gereği topraklamaları yapılmış olmalıdır.

### **4.5 Dolum Ünitesi**

Çeşitli hacimlerde ambalaj (bidon, varil, plastik ve teneke kaplar vb.) dolum yapabilen otomatik veya yarı otomatik makineleri ifade eder.

### **4.6 Pompalar**

Her türlü güçte sirkülasyon ve basma pompalarını ifade eder.

### **4.7 Borulama Sistemi**

Hammadde, harmanlama, mamul tankları ile ambalaj dolum makineleri arasında paralel veya seri bağlantılı borulama sistemini ifade eder.

### **4.8 Laboratuvar ve Test Cihazları**

Madeni yağ tesisinin laboratuvarının cihaz ve donanımı, hammadde ve harmanlanan ürünün kalite kontrolü ve/veya müşteri incelemesi yapılabilecek altyapıda olmalıdır. Bu cihazlar **EK-A Liste**'de detaylı olarak belirtilen nitelikte; yoğunluk, viskozite test cihazı (40 °C - 100 °C ölçme yapabilen), toplam baz/asit numarası test cihazı, köpük test cihazı, akma noktası ve parlama noktası test cihazı vb. test ve ölçüm yapan diğer cihazlardır. Laboratuvarda hassas terazi, pH metre, termometre, açık kap alevlenme noktası cihazları zorunlu olarak bulunmalıdır.

Laboratuvarda kullanılan cihazların, şirket demirbaşlarında bulunması ve çalışır durumda olması zorunludur. Laboratuvar cihazlarının yıllık kalibrasyon program dahilinde kalibre edildiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. TÜRKAK'tan akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarından hizmet alınmalıdır.

Firma mülkiyetinde olmayan ancak kiralık test cihazları var ise (leasing hariç), kiralama ile ilgili not yazılır. Kiralık cihazlara tablodaki puanının yarısı verilir. Laboratuvarda görev alacak personel madeni yağ tesisi ile tam zamanlı iş sözleşmesi bulunan kimya mühendisi, kimyager veya laborant olmalıdır. Madeni yağ tesisinde laboratuvarı işletmeye yetkili uzman personelin (Kimya mühendisi/Kimyager) bulunması gerekir. İşyerinde uzman personel yoksa kapasite raporu düzenlenmez.

#### **4.9 Ağırlık Ölçüm Aletleri**

Çeşitli ağırlıkları ölçebilen kantar ve terazilerdir. Bu ölçüm aletleri firmanın yıllık kalibrasyon program dahilinde kalibre edildiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

#### **4.10 Isıtma Sistemi**

Kullanılan ısıtma sisteminin cinsi (buhar kazanlı, kızgın yağ kazanlı, elektrikli ısıtmalı, brülörlü vb.) ve kapasitesi belirtilecektir. Hesaplama ölçü birimi olarak kcal/saat kullanılır.

### **5. MADENİ YAĞ TESİSİ KAPASİTE HESAPLAMASI**

Tesislerin hammadde, mamul stoklama ve harmanlama kapasitelerinin yanı sıra fiziki ve teknik olarak belirtilen ürünlerin üretiminin iş akışı açısından yapılıp yapılamayacağı hususunun özellikle dikkate alınması gerekir.

Hesaplanarak bulunan harmanlama, dolun ve stoklama kapasiteleri arasında darboğaz araştırması yapılarak bulunan miktar yıllık kapasite olarak kabul edilir.

#### **5.1 Stoklama Kapasitesi Hesaplaması**

Madeni yağ harmanlaması yapan tesislerde kapasite tespit edilirken, bu kritere göre tesiste bulunması gerekli makine ve tesisatın, iş yerinde kurulu ve çalışmaya hazır veya çalışır durumda olması gerekir.

Tesiste en az baz yağ grup sayısı kadar hammadde stoklama tankı bulunmalıdır. Hammadde stok tanklarının toplam hacmi, harmanlama tanklarının toplam hacminin en az iki katı olmalıdır.

Stoklama

$$\text{Kapasitesi(kg/yıl)} = (\text{Stoklama tankları hacmi} / 2) (\text{M}^3) \times 0.90 \times d (\text{gr/cm}^3) \times (300 \text{ gün}) \times 1000$$

Bu formüldeki; d=Yoğunluk, 0,90 gr/cm<sup>3</sup> Tank Faydalı Hacmi = %90 ifade eder.

Baz yağlar rafineriden ve ithalat terminallerinden deniz veya kara tankerleri ile taşındığından; tanker hacimleri ile baz yağ stok tanklarının hacimleri arasındaki orana ve bu yağların stok tanklarına aktarma süreleri ve ayrıca madeni yağ tesisinde sahip olunan dolmuş makinaları, forklift ve depo alanı büyüklüğü de göz önüne alınarak baz yağın stok tanklarına boşaltılmasından paketlenmesi ve dağıtımına kadar süreçte yeterli personel olup olmadığı hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

Hammadde, mamul stok ve harmanlama tankları, stok sahaları ve personel sayısının yeterliliği açısından üretimin devamlılığının sağlanmadığı tespit edilen tesislerde, kapasite hesabı yapılırken randıman faktörü (R) %50'ye kadar düşürülebilir.

## 5.2 Harmanlama Kapasitesi Hesaplaması

Harmanlama kapasitesi, günde (8 saatte) 1 şarj üzerinden aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

$$\text{Harmanlama kapasitesi (kg/yıl)} = \text{Harmanlama tankları kapasitesi (m}^3\text{)} \times 0,90 \times d \text{ (gr/cm}^3\text{)} \times 300 \text{ gün} \times 1000 \times R$$

R= Randıman faktörü  
d=Yoğunluk, 0,90 gr/cm<sup>3</sup>  
Tank Faydalı Hacmi = %90

“Harmanlama kapasitesi” formülünde kullanılan “Harmanlama randıman faktörü (R)”, Ek-A “Üretim Yetkinlik Puanı” bulunarak hesaplanır. Ek-A formu odada muhafaza edilir.

### Bilgilendirme Notu:

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 7 inci maddesi uyarınca madeni yağ lisansı başvurularında ibraz edilecek kapasite raporunda; atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunacakların üretim yetkinlik puanının en %55, diğer madeni yağ lisansı başvurularında bulunacakların ise üretim yetkinlik puanının en az %50 olması gerekmektedir.

### Bilgilendirme Notu 2:

Madeni yağ üretiminde Bakanlığın belirlediği oranlarda atık madeni yağ geri dönüşümü ile geri kazanılmış baz yağ kullanılması durumunda ihtiyaç maddelerinde “ atık yağdan geri kazanılmış baz yağ” olarak belirtilip ilgili baz yağ grubu parantez içerisinde belirtilmelidir.

### 5.3 Dolu Makineleri Kapasitesi Hesaplaması

Eksper heyetince, işletmenin işyerinde, mamullerini fiilen doldurduğu ambalaj cinsleri ve ambalaj türlerinin bir adedinin aldığı net mamul miktarı tespit edilir. Ambalaj türü ve aldığı net (kg/adet) mamul miktarlarına göre ayrı ayrı ambalaj hesabı yapılarak ambalaj kapasitesi hesap edilir.

**K** (Ambalajlama Kapasitesi), (adet/yıl) = adet/saat (kutu, şişe, **varil, bidon** vb. kaplar) x 8 x 300 x R

K (Dolu Kapasitesi) (kg/yıl) = **K** (Ambalajlama Kapasitesi), (adet/yıl) x Birim ambalajın net ağırlığı (kg/adet)

**R**= Randıman faktörü (Otomatik Makinelerde %80, Yarı Otomatik Makinelerde %60 olarak alınır)

### 5.4 Hammadde İhtiyacının Hesaplaması

Tesiste hangi cins ürünün imal edildiği, bu üretimde kullanılmış olan baz yağ ile madeni yağ katkı maddelerinin kullanılma oranları veya miktarları, fiili üretim ve sarfiyat göz önüne alınarak firmaların resmi kayıt ve belgelerinden tespit edilir ve hammadde hesapları firmaca bildirilen oranlar dahilinde yapılır.

**Not:** Kapasite raporunun “Kapasite Hesabı” tablosunda tüm ürünleri kapsayacak şekilde tek formül yazılır.

### HAMMADDE TABLOSU

| <b>Hammadde Grupları (Hammadde hesaplaması aşağıdaki tablo esas alınarak beyan edilir.)</b>                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup I Baz Yağlar *                                                                                                                                                                     |
| * Grup I Baz yağlar genel olarak Spindle oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock baz yağlar veya bu baz yağlara muadil olarak üretilen başka isimli veya vasıflı baz yağlardır. |
| Grup II Baz Yağlar                                                                                                                                                                      |
| Grup III Baz Yağlar                                                                                                                                                                     |
| Grup IV Baz Yağlar                                                                                                                                                                      |
| Grup V Baz Yağlar                                                                                                                                                                       |
| Polialfa olefinler (PAO)                                                                                                                                                                |
| Ekstraktlar                                                                                                                                                                             |
| Soğuk işlem yağları                                                                                                                                                                     |
| Madeni Yağ Katkı Maddeleri**                                                                                                                                                            |
| **White sprit, bitkisel ve hayvansal yağlar ile toluen madeni yağ katkı maddesi değildir.                                                                                               |
| Ambalajlar (varil, bidon, şişe vb.) ve ambalaj malzemeleridir.                                                                                                                          |

Mamullerin formülasyonlarında atık madeni yağlar, atık bitkisel ve hayvansal yağlar ile solventler hammadde olarak değerlendirilmeye alınmaz.

**Kapasite rapor hesaplamalarında yağlama müstahzarları için belirlenecek rakam toplam imalat için tespit edilen rakamın % 15'ini geçemez.** Bu ürünler genellikle 5 litrelik ambalajlar halinde piyasaya sunulan ürünlerdir.

- Kapasite raporlarında bu sınıflamalar dışında ticari isimler ve gümrük tarife istatistik pozisyon(GTİP) numaraları kesinlikle kullanılmaz.
- Sadece varil dolumu yapılan tesisler için kapasite raporu düzenlenmez.
- Varil dolumunda dolunun yanı sıra pozisyonlama, doldurma, taşıma ve paletleme işlemleri elle yapılıyor ise varil dolum oranı toplam imalatın %5'ini geçemez.
- Dökme işlemine, tanker dolumuna kapasite raporu verilmez.
- Madeni yağ ve müstahzar imalatıyla beraber aynı makine tesisatla başka mamul üretimine kapasite raporu düzenlenmez

## 6. KAPASİTE RAPORUNUN SÜRESİ

İlk kapasite raporlarında onaylandığı tarihten itibaren bir yıl geçerlilik süresi verilir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans aldıktan sonra lisans süresi dikkate alınarak kapasite raporu yenilemelerinde iki yıl geçerlilik süresi verilir. Yenilemelerde lisansın devam edip etmediği, ediyorsa süresi belgelendirilerek kapasite raporuna Ek-A'da belirtilen yeterlilik puanı ile birlikte yazılır. Yenilemelerde EPDK lisansı süresi bitmiş, bir yıldan az kalmış veya EPDK lisansı henüz alınmamış ise rapora bir yıl geçerlilik süresi verilir.

## 7.GRES YAĞI ÜRETİMİ

Tesiste kurulu bulunması gereken makine ve tesisat ile işgücü madeni yağ üretimi için tanımlanan kapsamda ele alınır. Gres yağı üretiminde gres yağı reaktörü ile birlikte hammadde ve dolmuş kazanları, homojenizatör ve değirmenli dolmuş ünitesi olması gereklidir. Tesis gres dolmuş kapasitesinin hesaplanarak darboğaz olup olmadığı tespit edilir.

### 7.1 Gres Yağı Üretiminde Kullanılan Hammaddeler

Gres üretiminde kullanılan başlıca hammaddeler baz yağlar, ekstraktlar, metal hidroksitler, 12-Hidroksi stearik asit, don yağı asidi, diğer katıklardır (don yağı, kireç vb).

### 7.2 Gres Yağı Harmanlama Kapasitesi

Harmanlama kapasitesi, günde (8 saatte) 1 şarj üzerinden aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

$$\text{Harmanlama kapasitesi (kg/yıl)} = \text{Harmanlama tankları kapasitesi (m}^3\text{)} \times 0,90 \times d \text{ (gr/cm}^3\text{)} \times 300 \text{ gün} \times 1000 \times R$$

“Harmanlama kapasitesi” formülünde kullanılan “Harmanlama randıman faktörü (R)”, Ek-A “Üretim Yetkinlik Puanı” bulunarak hesaplanır.

### 7.3 Gres Yağı Dolum Kapasitesi

Ekspert heyetince, işletmenin işyerinde, mamullerini fiilen doldurduğu ambalaj cinsleri ve ambalaj türlerinin bir adedinin aldığı net mamul miktarı tespit edilir. Ambalaj türü ve aldığı net (kg/adet) mamul miktarlarına göre ayrı ayrı ambalaj hesabı yapılarak ambalaj kapasitesi hesap edilir

**K (Ambalajlama Kapasitesi), (adet/yıl) = adet/saat (kutu, şişe, varil, bidon vb. kaplar) x 8 x 300 x R**

**K (Dolum Kapasitesi) (kg/yıl) = K (Ambalajlama Kapasitesi), (adet/yıl) x Birim ambalajın netağırlığı (kg/adet)**

**R= Randıman faktörü (Otomatik Makinelerde %80, Yarı Otomatik Makinelerde %60, olarak alınır)**



|                                                                                   |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|  | <b>FİRMA ÜNVANI</b>                        |  |
|                                                                                   | <b>EKSPERTİZ TARİHİ</b>                    |  |
|                                                                                   | <b>EKSPER İSİM, SOYİSİM VE İMZASI</b>      |  |
|                                                                                   | <b>MALİ MÜŞAVİR İSİM SOYİSİM VE İMZASI</b> |  |
|                                                                                   | <b>FİRMA KAŞESİ VE İMZASI</b>              |  |


## **EK-A MADENİ YAĞ TESİSLERİNDE ÜRETİM YETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU**

Bu bölümde madeni yağ üretim tesisleri, madeni yağ kriterinde açıklandığı şekilde yapılacak kapasite hesaplamasının yanı sıra, kalite, satış ve ihracat, kapasite kriterleri, uzman personel ve laboratuvar alt yapıları dikkate alınarak üretim yetkinlik göstergesi olarak 0 ile 100 puan arasında değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu kapasite raporu ile birlikte "ÜRETİM YETKİNLİK PUANI =.../100" olarak rapora derç edilir. Bulunan bu puan, "Harmanlama Kapasitesi Hesaplaması" bölümündeki R= Harmanlama randıman faktörü olarak alınır.

### **A. KALİTE**

Tesisin üretim ve ürün kalitesinin takibine istinaden bir kalite planı ve kalite yönetim sistemi bulunmalıdır. Bu kalite yönetim sistemlerinin aşağıda belirtilen sistemler veya eşdeğeri olarak onaylanmış diğer sistemler olması beklenir. Kalite yönetim sistemi kapasite raporunda belirtilir.

| <b>Kriterler</b>                                          | <b>PUAN<br/>(Maks.Toplam 15 puan)</b> | <b>TESİSE<br/>VERİLEN<br/>PUAN</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Kalite Yönetim Sistemi<br>(ISO 9001)                      | 2                                     |                                    |
| Çevre Yönetim Sisteme<br>(ISO 14001)                      | 2                                     |                                    |
| İş Sağlığı ve Güvenliği<br>Yönetim Sistemi (ISO<br>45001) | 2                                     |                                    |
| Otomotiv Kalite<br>Yönetim Sistemi ( ISO<br>TS 16949 )    | 2                                     |                                    |
| Laboratuvar<br>Akreditasyon Sistemi<br>(ISO 17025)        | 4                                     |                                    |
| Bilgi Güvenliği Yönetim<br>Sistemi (ISO 27001)            | 3                                     |                                    |
| <b>TOPLAM PUAN</b>                                        | <b>15</b>                             |                                    |

|                                                                                   |                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|  | FİRMA ÜNVANI                        |  |  |
|                                                                                   | EKSPERTİZ TARİHİ                    |  |  |
|                                                                                   | EKSPER İSİM, SOYİSİM VE İMZASI      |  |  |
|                                                                                   | MALİ MÜŞAVİR İSİM SOYİSİM VE İMZASI |  |  |
|                                                                                   | FİRMA KAŞESİ VE İMZASI              |  |  |

## B. SATIŞ VE İHRACAT

Tesiste bir önceki yıl yapılan üretim miktarlarına ilişkin bilgiler kayıt altına alınmalıdır ve yıllık işletme cetveline uygun olmalıdır.

| Kriterler                                                                                              | PUAN<br>(Maks.<br>Toplam<br>20puan) | TESİSE<br>VERİLEN<br>PUAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Toplam satış miktarı (ton)</b>                                                                      |                                     |                           |
| $x > 10.000$                                                                                           | 10                                  |                           |
| $10.000 \geq x \geq 5.000$                                                                             | 8                                   |                           |
| $5.000 > x \geq 1.000$                                                                                 | 5                                   |                           |
| $1.000 > x$                                                                                            | 3                                   |                           |
| <b>İhracat satışları <sup>1</sup></b>                                                                  |                                     |                           |
| $x > 3.000$                                                                                            | 10                                  |                           |
| $3.000 \geq x \geq 2.000$                                                                              | 8                                   |                           |
| $2.000 > x \geq 1.000$                                                                                 | 5                                   |                           |
| <b>TOPLAM PUAN</b>                                                                                     | 20                                  |                           |
| <sup>1</sup> Toplam ihracat satışları: Transit ihrakiye dahil olmak üzere ihracat kayıtlı satışlardır. |                                     |                           |

|                                                                                   |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|  | <b>FİRMA ÜNVANI</b>                        |  |
|                                                                                   | <b>EKSPERTİZ TARİHİ</b>                    |  |
|                                                                                   | <b>EKSPER İSİM, SOYİSİM VE İMZASI</b>      |  |
|                                                                                   | <b>MALİ MÜŞAVİR İSİM SOYİSİM VE İMZASI</b> |  |
|                                                                                   | <b>FİRMA KAŞESİ VE İMZASI</b>              |  |

### C. TESİS KAPASİTESİ

Ekipmanlara ilişkin bilgiler için katalog, fatura bilgisi veya yeminli mali müşavir onaylı demirbaş kayıtları geçerli olacaktır.

| <b>Kriterler</b>                                                                     | <b>PUAN<br/>(Maks.<br/>Toplam 30<br/>puan)</b> | <b>TESİSE<br/>VERİLEN<br/>PUAN</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Toplam hammadde depolama tank hacmi (m <sup>3</sup> )                                |                                                |                                    |
| $x > 3.000$                                                                          | 12                                             |                                    |
| $3.000 \geq x \geq 1.000$                                                            | 10                                             |                                    |
| $1.000 > x \geq 500$                                                                 | 8                                              |                                    |
| $500 > x$                                                                            | 5                                              |                                    |
| Toplam otomatik dolum makinesi kapasitesi (adet/saat)                                |                                                |                                    |
| $> 1.000$                                                                            | 7                                              |                                    |
| $1.000 \geq x \geq 500$                                                              | 5                                              |                                    |
| Toplam kapalı ambalajlı mamul ambar stok hacmi (m <sup>3</sup> ) $\geq 5.000$        | 3                                              |                                    |
| Yangın (itfaiye) raporu                                                              | 2                                              |                                    |
| Otomatik palet sarma makinası                                                        | 3                                              |                                    |
| Kimyasal ve Biyolojik arıtma tesisi (OSB arıtma tesisi kullanılıyorsa da puanlanır.) | 3                                              |                                    |
| <b>TOPLAM PUAN</b>                                                                   | <b>30</b>                                      |                                    |

|                                                                                   |                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|  | FİRMA ÜNVANI                        |  |  |
|                                                                                   | EKSPERTİZ TARİHİ                    |  |  |
|                                                                                   | EKSPER İSİM, SOYİSİM VE İMZASI      |  |  |
|                                                                                   | MALİ MÜŞAVİR İSİM SOYİSİM VE İMZASI |  |  |
|                                                                                   | FİRMA KAŞESİ VE İMZASI              |  |  |

#### D. UZMAN PERSONEL

Tesiste görevli mühendis, kimyager, laborant, vb. uzman personelle yapılan İş Sözleşmeleri istenilir. Burada amaç tesiste yetkin uzman personelin görev alıp almadığının kontrolüdür.

| Kriterler                                              | PUAN<br>(Maks.<br>Toplam 15<br>puan) | TESİSE<br>VERİLEN<br>PUAN |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Madeni Yağ Üretim Tesisinde çalışan toplam işçi sayısı |                                      |                           |
| $x > 50$                                               | 7                                    |                           |
| $50 \geq x \geq 20$                                    | 5                                    |                           |
| $20 > x$                                               | 3                                    |                           |
| Uzman personel (mühendis,kimyager, laborant) sayısı    |                                      |                           |
| $x > 10$                                               | 8                                    |                           |
| $10 \geq x \geq 5$                                     | 5                                    |                           |
| $5 > x$                                                | 3                                    |                           |
| <b>TOPLAM</b>                                          | <b>15</b>                            |                           |

#### E. LABORATUVAR ALTYAPISI

Firma laboratuvarında ulusal veya uluslararası kabul edilmiş test metotlarına uygun cihazlar bulundurmak ve bu cihazları demirbaşlarına kaydettirmek durumundadır. Şirket demirbaşlarında bulunan ve/veya kiralık olup çalışır vaziyette olan cihazlar değerlendirmeye alınır. Firma mülkiyetinde olmayan ancak kiralık test cihazları var ise, kiralama ile ilgili not yazılır. Kiralık cihazlara tablodaki puanının yarısı verilir.

**1.Madeni Yağ Üretimi Laboratuvar Cihazları**

| <b>Kriterler<br/>(Belirtilen<br/>cihazlar var ise<br/>puan verilecek)</b> | <b>PUAN<br/>(Toplam<br/>20 puan)</b> | <b>TESİSE<br/>VERİLEN<br/>PUAN</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| FTIR                                                                      | 3                                    |                                    |
| ICP                                                                       | 2                                    |                                    |
| Akma Noktası Test Cihazı                                                  | 2                                    |                                    |
| Otomatik Viskozite Test Cihazı (40/100 °C)                                | 2                                    |                                    |
| Dinamik Viskozite Test Cihazı (CCS veya Brookfield)                       | 2                                    |                                    |
| Potansiyometrik Titrator (TAN)                                            | 1                                    |                                    |
| Potansiyometrik Titrator (TBN)                                            | 1                                    |                                    |
| NOACK buharlaşma kaybı test cihazı                                        | 0,5                                  |                                    |
| Köpük Test Cihazı                                                         | 0,5                                  |                                    |
| Air release test cihazı                                                   | 0,5                                  |                                    |
| Yoğunluk Tayin Cihazı                                                     | 0,5                                  |                                    |
| Bakır korozyon                                                            | 0,5                                  |                                    |
| Karbon bakiyesi test cihazı                                               | 0,5                                  |                                    |
| Kırılma indisi test cihazı                                                | 0,5                                  |                                    |
| Partikül sayma cihazı                                                     | 0,5                                  |                                    |
| Pas testi cihazı                                                          | 0,5                                  |                                    |
| Penetrasyon @ 25°c                                                        | 0,5                                  |                                    |
| Renk tayin cihazı                                                         | 0,5                                  |                                    |
| Su miktarı tayin cihazı                                                   | 0,5                                  |                                    |
| Sudan ayrılabilme test cihazı                                             | 0,5                                  |                                    |
| Timken test cihazı veya dört bilya test cihazı                            | 0,5                                  |                                    |
| <b>TOPLAM PUAN</b>                                                        | <b>20</b>                            |                                    |

**2.Gres Yağı Üretimi Laboratuvar Cihazları**

| <b>Kriterler<br/>(Belirtilen cihazlar var ise puan verilecek)</b> | <b>PUAN<br/>(Toplam<br/>20 puan)</b> | <b>TESİSE<br/>VERİLEN<br/>PUAN</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| FTIR                                                              | 3                                    |                                    |
| Akma Noktası Test Cihazı                                          | 2                                    |                                    |
| Otomatik Viskozite Test Cihazı (40/100 °C)                        | 2                                    |                                    |
| Dinamik Viskozite Test Cihazı (CCS veya Brookfield)               | 2                                    |                                    |
| Reometre                                                          | 1                                    |                                    |
| Oksidasyon stabilitesi test cihazı                                | 2                                    |                                    |
| Yoğunluk Tayin Cihazı                                             | 0,5                                  |                                    |
| Bakır korozyon                                                    | 0,5                                  |                                    |
| Gres işleme makinesi                                              | 1                                    |                                    |
| Gres 'te damlama noktası                                          | 1                                    |                                    |
| Greslerde water spray off test cihazı                             | 1                                    |                                    |
| Greslerde water wash out test cihazı                              | 1                                    |                                    |
| Parlama noktası test cihazı                                       | 1                                    |                                    |
| Yağ ayrıştırma test aparatı                                       | 1                                    |                                    |
| Penetrasyon @ 25°c                                                | 0,5                                  |                                    |
| Timken test cihazı(four-ball test cihazı)                         | 0,5                                  |                                    |
| <b>TOPLAM PUAN</b>                                                | <b>20</b>                            |                                    |

|                                                                                   |                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|  | FİRMA ÜNVANI                        |  |  |
|                                                                                   | EKSPERTİZ TARİHİ                    |  |  |
|                                                                                   | EKSPER İSİM, SOYİSİM VE İMZASI      |  |  |
|                                                                                   | MALİ MÜŞAVİR İSİM SOYİSİM VE İMZASI |  |  |
|                                                                                   | FİRMA KAŞESİ VE İMZASI              |  |  |

Madeni Yağ Üretimi İçin Laboratuvar Cihazları Tablosunu sadece madeni yağ üretimi yapan firmalar, Gres Üretimi İçin Laboratuvar Cihazları Tablosunu ise sadece gres üretimi yapan firmalar puanlayacaktır. Madeni yağ ve gres aynı tesiste üretiliyor ise madeni yağ üretim laboratuvar cihazları ve gres üretim cihazları her iki üretim için de ayrı ayrı puanlanıp Ek-A puanı gres için ve madeni yağ için ayrı ayrı hesaplanır.

Üretim yetkinlik değerlendirme formu gres ve madeni yağ üretimini bir arada yapan firmalar için “(PUAN1+PUAN2)/2”dir. Sadece gres üretimi yapan firmalar için üretim yetkinlik değerlendirme puanı “PUAN1”, sadece madeni yağ üretimi yapan firmalar için üretim yetkinlik değerlendirme puanı “PUAN2” olarak esas alınır.

$$\text{TOPLAM} = A+B+C+D+E=100$$

$$\text{MADENİ YAĞ İÇİN RANDIMAN} = (A+B+C+D+E1) / 100 = \text{PUAN1}$$

$$\text{GRES YAĞI İÇİN RANDIMAN} = (A+B+C+D+E2) / 100 = \text{PUAN2}$$

$$\text{ÜRETİM YETKİNLİK DEĞERLENDİRME PUANI} = (\text{PUAN1} + \text{PUAN2}) / 2$$

**ÜRETİM YETKİNLİK DEĞERLENDİRME PUANI: ....**

**NOT:** Ek-A formu mali müşavir, firma ve eksper heyeti onaylı olmalıdır.